

# Zutritt- & Durchfahrtkontrollgerät

## ZKG

Das Zutrittskontrollgerät steuert einen oder mehrere potentialfreie Kontakte (Relais) über die ein Zugang (Rolltor, Schranke etc.) freigegeben wird.

Der Zugang wird nur dann freigegeben, wenn eine berechnete Karte erkannt wurde. Das Gerät verarbeitet Barcode-Karten, Legic-Karten und ist auch für die Hybridverarbeitung beider Kartentypen ausgelegt. Durch die Onlineanbindung über LAN oder ARC-Net verfügt das ZKG über alle Funktionalitäten wie z. B. die Anti-pass-back Funktion bei Dauerkarten. Es können zwei getrennte Stromkreise geschaltet werden.

Bis zu zwei Dauerparker-Gruppen können verschiedene Relaiskonfigurationen mit vier zusätzlichen Relais zugewiesen werden. Mit drei Kartenummern-Bereichen kann der Zutritt auf bestimmte Dauerparker-Karten beschränkt werden. Optional kann das Zugangskontrollgerät mit einem Telefonmodul ausgerüstet werden.



Gehäuse gross, für weitere Einbauten

# Zutritt- & Durchfahrtkontrollgerät

## ZKG

### Technische Daten:

Display	LC-Farbdisplay 3.5''
Kommunikation	Ruftaste mit integrierter Sprech- und Höreinheit Sprechstelle
Rechnereinheit	Embedded Rechner, Lüfterlos
Ticketeinzug, -ausgabe	Steckleser
Schaltleistung, Relais	30V, 2.0A
Kartentypen	Kurzparker, Dauerparker, Wert- & Kongresskarten-Parker Dauerparkergruppen
Montagearten	Wandmontage oder Standfuss
Ticketarten	Kurz-, Dauer-, Wert-, Sonderkarten auf Basis Chipkarte und Barcode-Ticket
Weitere Merkmale	Mikroprozessor-Steuerung zur autonomen Überwachung, Steuerung und Speicherung aller Vorgänge Potentialfreie Kontakte zum Ansteuern von z.B. von Rolltoren oder Türen Datenschnittstelle für Kommunikation mit der Zentralstation über TCP / IP Automatischer Sperrung Durchfahrt bei „Parkhaus voll“ Überwachung der Barriere inkl. Steuerung der Barriere
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	150 W
Temperaturbereich	-10°C bis +30°C
Dimensionen	185 mm x 135 mm x 285 mm (B x T x H)
Gewicht	7,5 kg
Gehäuse	Edelstahl, selbsttragende Konstruktion, Wandstärke 1.5mm
Farbe	Pulverbeschichtet nach RAL 9006

Alle Angaben ohne Gewähr

Stand 04 / 2018 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten  
abaleo AG · Wolftehlenstr. 11 · 82666 Steckborn · Tel +41 52 725 25 33 · Fax +41 52 725 25 30 · www.abaleo.ch